



Les Pilotes de l'Adour

Tour des Signaux, La Barre
64600 Anglet



ISO 9001 : 2000 - N°351938/19

Anglet, le 12 aout 2013

LONGUEURS ET TIRANTS D'EAU ADMISSIBLES

Caractéristiques du navire de référence: (Annexe 03 article 3-2RPPP)

Longueur: 160 m / Largeur: 25 m / Tirant d'eau d'entrée: 8,50 m

	LONGUEURS	TIRANTS D'EAU
Ces normes s'appliquent à des navires en bon état, à l'exclusion des navires à turbines et pour des conditions de mer n°4 maxi. Les longueurs applicables sont dites hors tout et les tirants d'eau en eau salée de densité 1.025		
A L'Entrée Import/sans évitage	160 m	8,70 m
Évitage	160 m	7,50 m
	140 m	8 m
A la Sortie Export/sans évitage	160 m	9,60 m en aval du redon. De 9 à 9,60m en amont selon coefficient de marée
Opérations de nuit	130 m	7 m
Tirant d'air	Sans objet	
Postes Amont Bayonne	130 m	7 m
NOTA	Les valeurs indiquées ci-dessus seront adaptées en fonction: - Les navires de dimensions supérieures sont soumis à approbation particulière - des souilles des quais de destination, - de la résistance des ouvrages, - de la disponibilité des remorqueurs, - de la situation des sondages.	

NAVIRES HORS NORMES :

Les navires de dimensions supérieures pourront être admis après approbation particulière, sans toutefois dépasser les valeurs suivantes:

Longueur: 180 m / Largeur: 30 m / Creux: 16,50 m

Volume: $Longueur \times Largeur \times Creux$: 85 000 m³

A L'Entrée Import/sans évitage	180 m	7,40 m
Évitage	180 m	7,00 m
A la Sortie Export/sans évitage	180 m	9,60 m en aval du redon. De 9 à 9,60m en amont selon coefficient de marée



Les Pilotes de l'Adour

Tour des Signaux, La Barre
64600 Anglet



ISO 9001 : 2000 - N°351938/19

Anglet, le 12 aout 2013

LENGTHS AND DRAFTS LIMITATIONS

Size of referenced Vessel: (Annex 03 article 3-2RPPP)

Length: 160 m / Beam: 25 / Entrance Draft : 8,50 m

	LENGTHS	DRAFTS
Those criteria are applied to vessels in good conditions, except for turbine propulsion and for maximum state of sea number 4. Lengths applicable are overall and draft in sea water conditions of 1,025 density		
Inward Import / without turning	160 m	8,70 m
Turning	160 m	7,50 m
	140 m	8 m
Outward Export/ without turning	160 m	9,60 m downstream from Redon. 9 to 9,60m upstream subject to tide
Night	130 m	7 m
Air Draft	No limitation	
Upriver berths Bayonne	130 m	7 m
NOTA	Those values may be adapted with the following: - Vessels of larger size are subject to special approbation - Depht on quay side, - Strenghteness of the berth, - Tug availability, - Sounding situation.	

OVERSIZE VESSELS:

Vessels of larger size may be accepted after special approbation, but not exceeding the following parameters :

Length: 180 m / Beam: 30 m / Depth: 16,50 m

Volume: $Length \times Beam \times Depth$: 85 000 m³

Inward Import / without turning	180 m	7,40 m
Turning	180 m	7,00 m
Outward Export/ without turning	180 m	9,60 m downstream from Redon. 9 to 9,60m upstream subject to tide